

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20

Syntetický vysoko výkonný ľahkobežný motorový olej, špeciálne vyvinutý pre moderné motory Ford EcoBoost

SCHVÁLENIA

API SN
 FORD WSS M2C-948-B

SPĺŇA

API SN-RC
 ACEA A1/B1
 ILSAC GF-5
 Ford WSS M2C-948-A
 Fiat 9.55535-CR1

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 je syntetický ľahkobežný motorový olej pre najvyššiu výkonnosť motora. Bol vyvinutý špeciálne pre moderné motory osobných vozidiel, napr. Motory Ford EcoBoost.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 zaručuje najmodernejšou technológiou aditív maximálnu čistotu motora, znížené trenie pohyblivých častí a dlhú životnosť motora. Čistota motora je dôležitou zložkou. Usadeniny sú odplavované olejom, aby motor neupchali. To ešte viac zvyšuje výkon a efektivitu využitia paliva.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 zaisťuje maximálne úspory paliva vďaka zníženej viskozite pri vysokých teplotách.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 rýchlo premazáva motor, čím minimalizuje opotrebenie a to najmä vo fáze zahrievania motora. Mimo to uľahčuje studené štarty v zime a zároveň poskytuje vysokú bezpečnostnú rezervu rovnako ako dlhé výmenné intervaly.

POUŽITIE

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 môže byť v zásade použitý pre všetky benzínové motory Ford (okrem Ford Ka, Ford Galaxy 2.8 CD V6, rok výroby 2000-2006, a Ford Focus RS).

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	851
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	230
Viskozitná trieda	---	SAE J 300	5W-20
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	44,7
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	8,3
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	163
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-42

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".