

LUKOIL GEYSER MZF 15

Vysoko kvalitný, bezpopolný, viacrozahový hydraulický olej

SCHVÁLENIA

SPLŇA

DIN 51524-HVLP
 VDMA 24318-HVLP
 ISO 6743-4 HV
 SEB 181 222-66

Stupeň sily opotrebovania podľa DIN ISO 14635-1
 A/8,3/90-M:>10

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GEYSER MZF 15 sa vyznačuje obzvlášť malou závislosťou viskozity na teplote. Má dobrú schopnosť odľučovať vzduch a deemulgovať, nepatrný sklon k penivosti, ako aj účinnú ochranu proti korózii a opotrebovaniu.

LUKOIL GEYSER MZF 15 sa prejavuje neutrálnym chovaním voči bežne používaným tesniacim materiálom. Prekrýva až 3 viskozitné triedy a racionalizuje tým skladovanie.

POUŽITIE

LUKOIL GEYSER MZF 15 bol vyvinutý pre použitie prevažne v hydraulických systémoch vystavených vysokému tepelnému zaťaženiu, napríklad hydraulické systémy vysokých pecí.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL GEYSER MZF 15
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	861
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>170
Viskozitná trieda	ISO VG		15
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	15,4
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	3,8
Viskozitný index	--	DIN ISO 2909	145
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-33

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

19. Okt. 2015, Strana 1/1

* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

