

# LUKOIL GENESIS SPECIAL PS 0W-30

Vysoko výkonný motorový olej s nízkym/stredným obsahom SAPS, určený špeciálne pre PSA PEUGEOT CITROËN

## SCHVÁLENIA

## SPĽŇA POŽIADAVKY

ACEA C2  
PSA B71 2312

## POPIS VÝROBKU

**LUKOIL GENESIS SPECIAL PS 0W-30** je syntetický, vysoko výkonný motorový olej s nízkym obsahom popola. Jeho vynikajúce reologické vlastnosti pri nízkych teplotách zaručujú rýchle premazanie celého motora (čo znižuje opotrebenie najmä počas zahrievacej fázy) a úsporu paliva.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL PS 0W-30** je motorový olej s technológiou nízkeho/stredného SAPS a prináša maximálne úspory paliva. Najlepšie sa hodí pre systémy následnej úpravy výfukových plynov, preto je vhodný aj pre motory EURO 6.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL PS 0W-30** zaručuje vďaka svojej najmodernejšej technológii aditív vysokú účinnosť pri udržiavaní čistoty motora, znižovaní trenia v motore a prináša tak vysokú hospodárnosť, optimálne úspory energie a dlhú životnosť. Vysoko výkonné čistiace aditíva, ktoré nepretržite zabráňujú ukladaniu usadenín v motore, sú veľmi dôležité na zlepšenie účinnosti paliva a výkonu motora.

## POUŽITIE

**LUKOIL GENESIS SPECIAL PS 0W-30** je špeciálny vyvinutý výrobok pre novú generáciu motorov skupiny PSA („Blue HDI“ with SCR = selektívna katalytická redukcia s technológiou AdBlue), a môže sa používať aj pre viaceré ďalšie vozidlá. Výborne sa hodí na jazdu na krátke vzdialenosti, po meste i po diaľnici. Zabezpečuje dlhú životnosť motora

**LUKOIL GENESIS SPECIAL PS 0W-30** sa môže používať aj v automobiloch, kde sa požaduje ACEA C2. V prípade pochybností si pozrite návod na obsluhu alebo príručku.

## TYPICKÉ ÚDAJE TESTOV

VLASTNOSŤ	Jednotky	Skúšobné metódy	LUKOIL GENESIS SPECIAL PS 0W-30
Hustota/15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	846
Teplota vzplanutia COC	°C	ISO 2592	>220
Viskozitná trieda	---	SAE J 300	0W-30
Viskozita/40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	51,5
Viskozita/100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	9,6
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	174
Teplota odkvapnutia	°C	DIN ISO 3016	<-42

Informácie uvádzané ako typické údaje sa nemôžu používať za špecifikáciu, ale za orientačné údaje založené na súčasnej výrobe. Môžu ich ovplyvňovať povolené výrobné tolerancie. OOO „LLK-International“ si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien

12 februára 2016, strana 1/1

\*Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie môžete získať od úseku Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
 1220 Viedeň - Rakúsko [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

člen:

