

LUKOIL SUPERGRIND 7

Moderný vysoko výkonný brúsny olej s nízkou viskozitou pre vysokorýchlostné a hlboké brúsenie tvrdých kovov

SCHVÁLENIA

SPLŇA

POPIS PRODUKTU

LUKOIL SUPERGRIND 7 je moderný vysoko výkonný brúsny olej s nízkou viskozitou pre vysokorýchlostné a hlboké brúsenie tvrdých kovov.

LUKOIL SUPERGRIND 7 sa vyznačuje dobrými odplavovacími účinkami. Vedľa toho nízka viskozita zaručuje aj vynikajúcu chladienie. Zaručuje najvyššiu kvalitu povrchu pri kratšej dobe obrábaní. Vysoká odolnosť proti starnutiu zaisťuje dlhú životnosť oleja s nemennou viskozitou.

POUŽITIE

LUKOIL SUPERGRIND 7 bol špeciálne vyvinutý pre moderné obrábacie centrá. Je vhodný pre obrábanie tvrdej, cementovanej a kalenej ocele, ozubených kôl a vrtákov. Ďalej je vhodný ako rezný olej pre rezné operácie s geometricky definovaným ostrím.

Produkt je vyrobený z látok, ktoré neovplyvňujú negatívne pracovné prostredie (pri použití netvorí hmlu, sú bez zápachu).

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL SUPERGRIND 7
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	856
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>115
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	7,3
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	2,0
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-12

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".