

MOL Formoil Asphalt

odformovací olej



MOL Formoil Asphalt je separačný prostriedok obsahujúci optimalizovanú zmes prísad, ktoré zaisťujú účinnú separáciu a ochranu voči korózii.

Je určený k ošetrovaní povrchov prichádzajúcich do kontaktu s asfaltom, zabraňuje priľnutiu asfaltu k povrchom. Zabraňuje hromadeniu asfaltu, dechtu a ďalších materiálov na korbách nákladných automobilov. Môže sa aplikovať na povrchy nástrekom, valčekom, štetcom.

Použitie



Výroba a používanie asfaltu

Vlastnosti a výhody

| | |
|-----------------------------------|---|
| Zloženie pre špecifickú aplikáciu | Zabraňuje prilepeniu asfaltu k povrchom Ľahké odstránenie asfaltu z povrchu v prípade prilepenia |
| Ľahko sa nanáša na povrchy | Aplikácia na formu je možná nástrekom, valčekom alebo štetcom |
| Dobré viskozitné vlastnosti | Použitie v interiéri aj exteriéri |
| Dobrá ochrana proti korózii | Zabraňuje hrdzaveniu častí foriem a zvyšuje ich životnosť |

Vlastnosti

| Vlastnosti | Typické hodnoty |
|--|-------------------------|
| Vzhľad | svetložltý, jasný, číry |
| Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s] | 18 |
| Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] | 200 |

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies. Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 24 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C